

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 12X52
ALUMINIUM SLATS WITH POLYURETHANE INSULATION 12X52
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
9-252**


πάχος αλουμινίου	coil thickness	0,30 mm
πλάτος	slat width	11,9 mm
ύψος	slat height	52,0 mm
βέργες ανά μέτρο	slats per meter	19,2
μέγιστο πλάτος (χιλ.)	maximum width (mm)	2700 mm
διαθέσιμο μήκος	standard manufacturing length	6,00 m
δεματοποίηση (βέργες)	packaging (slats per package)	21

ΥΨΟΣ / HEIGHT	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
ΒΕΡΓΕΣ / SLATS	19	23	27	31	35	38	42	46	50	54	58
ΔΙΑΜ. / DIAM. (cm) (Φ60)	12,7	13,8	14,4	15,1	15,9	16,7	17,6	18	18,5	19,4	20,2

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 19X77
ALUMINIUM SLATS WITH POLYURETHANE INSULATION 19X77
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
9-977**


πάχος αλουμινίου	coil thickness	0,50 mm
πλάτος	slat width	18,5 mm
ύψος	slat height	77,0 mm
βέργες ανά μέτρο	slats per meter	13,0
μέγιστο πλάτος (χιλ.)	maximum width (mm)	5000 mm
διαθέσιμα μήκη	standard manufacturing lengths	3,60m. 4,00m. 4,50m. 5,20m. 6,00 m
δεματοποίηση (βέργες)	packaging (slats per package)	14

ΥΨΟΣ / HEIGHT	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
ΒΕΡΓΕΣ / SLATS	13	16	19	22	26	29	32	35	39	42	45
ΔΙΑΜ. / DIAM. (cm) (Φ70)	19,4	20,8	22	23,5	25	26	27,2	28,3	29,2	30,4	31,8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / NOTES:

- (1) Αντικαταστήστε τα σύμβολα (**) με τον επιθυμητό κωδικό χρώματος / Replace the symbols (**) with the color code of your preference.
(2) Διαφορετικά μήκη παραγωγής για μεγάλες ποσότητες παραγγελιών. / Length of products may vary in large order amounts.